


## Złącze przemysłowe EPIC H-BE 16 SS DR



### Informacje ogólne

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773054798                        |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                           |
| ID produktu wg producenta | 10194000                             |
| Seria produktu            | EPIC, złącza przemysłowe prostokątne |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Wkład do złączy prostokątnych (EC000438) |
| Grupa                                                             | Złącza wtykowe (EG000058)                |
| Wkład bez styków                                                  | Tak                                      |
| Rodzaj styku                                                      | Pin/sztyft                               |
| Liczba biegunów                                                   | 1                                        |
| Prąd znamionowy In                                                | 16 A                                     |
| Temperatura otoczenia                                             | -40..105 °C                              |
| Napięcie znamionowe                                               | 500 V                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe                                       | 6 kV                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                          | 3                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Połączenie śrubowe                       |
| Z ochroną przewodu                                                | Tak                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | Brak informacji                          |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | Brak informacji                          |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | Brak informacji                          |
| Materiał wkładki stykowej                                         | Tworzywo termoplastyczne                 |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94               | V0                                       |
| Z przewodem ochronnym                                             | Tak                                      |
| Szerokość                                                         | 84,5 mm                                  |
| Wysokość                                                          | 31,2 mm                                  |
| Głębokość                                                         | 34 mm                                    |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1047901 |
|--------|---------|