

## Redukcja SKINDICHT MR-M ATEX 25x1,5/20x1,5



### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773177589                                     |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                                        |
| ID produktu wg producenta | 52104572                                          |
| Seria produktu            | SKINDICHT, dławnice kablowe, akcesoria do dławnic |

### Opis ETIM

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasa                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                      |
| Grupa                                   | Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) |
| Rodzaj gwintu                           | Metryczny                                        |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG | 25                                               |
| Długość gwintu                          | 7 mm                                             |
| Szerokość klucza                        | 27 mm                                            |
| Materiał                                | Metal                                            |
| Gatunek materiału                       | Mosiądz                                          |
| Zabezpieczenie powierzchni              | Niklowanie                                       |
| Bezhalogenowe                           | Tak                                              |
| Wzmocniony włóknem szklanym             | Tak                                              |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP66                                             |
| Odporność na uderzenia                  | Tak                                              |
| Kolor                                   | Kolor naturalny                                  |
| Ochrona kabla przed zagięciem           | Tak                                              |
| Z przeciwnakrętką                       | Tak                                              |
| Model                                   | Prosty                                           |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa  | Tak                                              |
| Dławnica do kabla płaskiego             | Tak                                              |
| Zakres temperatury pracy                | -30..90 °C                                       |
| Wykonanie przeciwybuchowe               | Tak                                              |