


Przewód HDGs-żo 3x1,5 500V



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TELE-FONIKA
ID produktu wg producenta	G-113976

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	3
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Kilka
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	250 °C
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Czerwony
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	7,9 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	47,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-10.. °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-25..90 °C
Napięcie znamionowe U0	600 V

Napięcie znamionowe U	1000 V
-----------------------	--------

Atrybuty

ERP ID	1093763
--------	---------