

# Przewód OLFLEX smart 108 4G0,5mm<sup>2</sup>



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044776720119 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 10040099      |

## Opis ETIM

|                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                         | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                         | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Materiał żyły                                                 | Miedź                                                       |
| Rodzaj powierzchni żyły                                       | Bez pokrycia                                                |
| Znamionowy przekrój żyły                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                    | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                    | 4                                                           |
| Materiał izolacji żyły                                        | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Identyfikacja żył                                             | Cyfry                                                       |
| Z przewodem ochronnym                                         | Tak                                                         |
| Ekran na wiązkach                                             | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                 | Brak                                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                  | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Kolor powłoki/izolacji                                        | Szary                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                              | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                  |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                     | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506) | Nie                                                         |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                         | Brak informacji                                             |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                               | 5,7 mm                                                      |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                            | 300 V                                                       |
| Napięcie znamionowe U                                         | 500 V                                                       |