

# Kabel falownikowy OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25 0,6/1kV czarny

LAPP KABEL STUFGART OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25 0,6/1kV



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044776738824 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 1136456       |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)                |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                       |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                                |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 25 mm <sup>2</sup>                                          |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                               |
| Liczba żył                                                         | 4                                                           |
| Materiał izolacji żyły                                             | Inne                                                        |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                       |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                         |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                                        |
| Ekran wspólny                                                      | Folia + oplot                                               |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                    |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                      |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                                         |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                  |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                         |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie                                                         |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 26,3 mm                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C                                                  |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 600 V                                                       |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                      |

|        |            |
|--------|------------|
| Ciężar | 1860 kg/km |
|--------|------------|