

# Przewód sterowniczy UNITRONIC 20x0,50 250V



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773036343 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 0034620       |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel teleinformatyczny (EC003249)           |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001) |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                        |
| Rodzaj powierzchni żyły                                            | Bez pokrycia                                 |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 0,5 mm <sup>2</sup>                          |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                |
| Liczba żył                                                         | 20                                           |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                     |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                        |
| Ekran na wiązkach                                                  | Brak                                         |
| Ekran wspólny                                                      | Oplot                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                     |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Szary                                        |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Nie                                          |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                   |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                          |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 12,1 mm                                      |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C                                   |
| Kategoria                                                          | Brak                                         |