

# Oprawa rastrowa natynkowa notus 4led 236 nt



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339226723 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 22672         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0,47          |
| Kod celny                 | 94051098      |

## Opis ETIM

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Klasa   | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa   | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Nie                                |
| Źródło światła                                | LED, niewymienne                   |
| Zawiera źródło światła                        | Nie                                |
| Liczba źródeł światła                         | 2                                  |
| Oprawka                                       | G13                                |
| Materiał obudowy                              | Stal                               |
| Kolor obudowy                                 | Biały                              |
| Rodzaj napięcia                               | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                           | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                              | Nie                                |
| Bez funkcji ściemniania                       | Tak                                |
| Podział światła                               | Symetryczny                        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rozsył światła   | Bezpośredni/Pośredni |
| Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła | A++                  |
| Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła | A                    |
| Stopień ochrony (IP)   | IP20                 |
| Klasa ochronności  | I                    |
| Z czujnikiem ruchu   | Nie                  |
| Z czujnikiem światła   | Nie                  |
| Maksymalna moc zestawu   | 72 W                 |
| Szerokość  | 295 mm               |
| Wysokość/głębokość   | 75 mm                |
| Długość  | 1223 mm              |
| Liczba biegunów  | 3                    |
| Przekrój przewodu  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1108953 |
|--------|---------|