

Oprawa najazdowa gordo led14 smd-l



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339220516
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	22051
Nazwa marki	Kanlux
KGO	0,45
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Nakładany od góry
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	Stal szlachetna
Materiał klosza	Bez pokrywy
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ze statecznikiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A++

Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A
Stopień ochrony (IP)	IP66
Do montażu na szczycie słupa	Nie dotyczy
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..35 °C
Długość kabla	0,3 m
Do lamp o mocy	0,7.. W
Maksymalna moc zestawu	0,7 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Brak informacji
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	6000..6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Szerokość	100 mm
Wysokość/głębokość	100 mm
Długość	65 mm
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Przekrój przewodu	1 mm ²
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Atrybuty

ERP ID	1043447
--------	---------