

## Sufitowa oprawa ozdobna soeren o-bl



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339244116 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 24411         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0,21          |
| Kod celny                 | 94051098      |

### Opis ETIM

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                       | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                       | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                        | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                       | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                      | Tak                                |
| Do montażu natynkowego                      | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie                                |
| Źródło światła                              | Lampa halogenowa niskonapięciowa   |
| Zawiera źródło światła                      | Nie                                |
| Liczba źródeł światła                       | 1                                  |
| Oprawka                                     | GU10                               |
| Materiał obudowy                            | Szkło                              |
| Kolor obudowy                               | Niebieski                          |
| Rodzaj napięcia                             | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                         | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                            | Nie                                |
| Podział światła                             | Symetryczny                        |
| Rozsył światła                              | Bezpośredni                        |

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła | A++                  |
| Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła | E                    |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP20                 |
| Klasa ochronności                                                    | II                   |
| Z czujnikiem ruchu                                                   | Nie                  |
| Z czujnikiem światła                                                 | Nie                  |
| Maksymalna moc zestawu                                               | 20 W                 |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                                   | 30 lm                |
| Szerokość                                                            | 90 mm                |
| Długość wbudowania                                                   | 150 mm               |
| Liczba biegunów                                                      | 2                    |
| Przekrój przewodu                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1119359 |
|--------|---------|