


# SubstiTUBE© ENTRY AC 16 W/6500K 1200 mm



## Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075817876       |
| Alt. ID produktu          | 4058075817883       |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE            |
| ID produktu wg producenta | 4058075817876       |
| Nazwa marki               | OSRAM               |
| Seria produktu            | SubstiTUBE ENTRY AC |
| Kraj pochodzenia          | Chiny               |
| KGO                       | 0,10                |
| Kod celny                 | 85395000            |

## Opis ETIM

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa                              | Lampa LED / multi LED (EC001959) |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028)        |
| Napięcie znamionowe                | 220..240 V                       |
| Prąd znamionowy                    | 126..126 mA                      |
| Współczynnik mocy                  | 0,50                             |
| Moc lampy                          | 16,1..16,1 W                     |
| Rodzaj napięcia                    | AC                               |
| Strumień świetlny                  | 1800..1800 lm                    |
| Skuteczność świetlna               | 112 lm/W                         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                            |
| Kształt bańki                      | Inne                             |
| Rodzaj szkła/pokrywy               | Matowy                           |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Chłodna > 5300 K                 |
| Trzonek                            | G13                              |
| Kolor                              | Biały                            |
| Temperatura barwowa                | 6500..6500 K                     |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | SDCM6   |
| Możliwość ściemniania                             | Nie     |
| Średnica                                          | 25,6 mm |
| Długość                                           | 1212 mm |
| Stopień ochrony (IP)                              | IP20    |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)         | 0,12    |
| Typ bańki                                         | T8      |
| Klasa efektywności energetycznej                  | A+      |
| Minimalna liczba cykli załączeń                   | 50000   |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                 | 16 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa                       | 30000 h |
| Możliwość sterowania zdalnego                     | Tak     |
| Ze zdalnym sterowaniem                            | Tak     |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | RG0     |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075817876 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075817883 |
|-------------------------|---------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1207760 |
|--------|---------|