

Oprawa uliczna ECO CLASS AREALIGHTING SPD Gen 2 60 W 6500 K GRAY

Oprawy oświetlenia ulicznego. Cechy produktu: Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K. Trwałość (L70/B50): do 50 000 h. Stopień ochrony: IP66. Odporność na uderzenia: IK08. Zakres temperatur podczas pracy przy ta: -35...50C. Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (L-N). Korzyści ze stosowania produktu: Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 120 lm/W. Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Oświetlenie drogowe. Ulice. Parkingi. Oświetlenie przestrzeni.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075425279
Alt. ID produktu	4058075425286
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075425279
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ECO CLASS AREALIGHTING SPD Gen 2
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Z boku
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak

Ściemniacz 0-10 V	Tak
Ściemniacz 1-10 V	Tak
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Tak
Ściemniacz DSI	Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Tak
Ściemniacz GPRS	Tak
Ściemniacz LineSwitch	Tak
Ściemniacz systemowy producenta	Tak
Ściemniacz PWM	Tak
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Tak
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Tak
Ściemniacz triakowy	Tak
Ściemniacz Touch and Dim	Tak
Ściemniacz Zigbee	Tak
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka ostrości
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Regulowany układ optyczny	Nie
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..50 °C
Rodzaj systemu sterowania	Brak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia	Nie
Z kablem podłączeniowym	Tak
Długość kabla	0,3 m
Maksymalna moc zestawu	60 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	7200 lm
Skuteczność świetlna oprawy	120 lm/W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	151,0 mm
Wysokość/głębokość	83,0 mm

Długość	409,0 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075425279
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075425286
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1238798
--------	---------