

# Ogranicznik przepięć DEHNguard M



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4013364123939 |
| Nazwa producenta          | DEHN          |
| ID produktu wg producenta | 952313        |
| PKWiU                     | 27.12.23.0    |
| Kod celny                 | 85363030      |

## Opis ETIM

|   |  |
|---|--|
| Klasa   | Ogranicznik przepięć klasy C (EC000941)                                    |
| Grupa   | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) | 15 kA  |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)                     | 40 kA  |
| Znamionowe napięcie AC                                | 120 V  |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC                   | 150 V  |
| Poziom ochrony  | 0,7 kV   |
| Poziom ochrony L-N                                    | Brak informacji  |
| Sposób montażu  | Szyna montażowa DIN TH-35 mm   |
| Rozmiar   | 3 moduły   |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)       | 35 mm <sup>2</sup>   |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego                  | 25 mm <sup>2</sup>   |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji                    | Tak  |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu                | Optyczny   |
| Typ 2   | Tak  |
| Stopień ochrony (IP)                                  | IP20   |