

Reflektor SMD, RSMDB100W, 4500K, IP65, 100-240V AC, 8500lm



Informacje ogólne

Nazwa producenta	TRACON
ID produktu wg producenta	WEG-1382833

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Montaż ścienny	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Bez funkcji ściemniania	Tak
Podział światła	Symetryczny
Klasa efektywności energetycznej	A
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..50 °C
Maksymalna moc zestawu	100 W
Barwa światła	Biały

Temperatura barwowa	4500..4500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	8500 lm
Szerokość	320 mm
Wysokość/głębokość	68 mm
Długość	357 mm
Typ połączenia	Adapter do szyn zbiorczych