

SafeLite,MNM,IP65,150lm,1H

SafeLite,MNM,IP65,150lm,1H

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3660191604394
Alt. ID produktu	SL2MNM65E1C3A
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	SL2MNM65E1C3A
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	None
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Funkcja	Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Do rodzaju oznakowania	Naklejka
Rodzaj wskaźnika	Jednostronny
Z piktogramem	Tak
Wypożyczenie monitorujące	Brak
Układ połączeń	Tryb czuwania
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego	Nie
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	NiCd
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Liczba opravek	8
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Transformator elektroniczny
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK07

Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	5..40 °C
Maksymalna moc zestawu	4,2 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	150 lm
Strumień świetlny w trybie czuwania	60 lm
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Współczynnik mocy	0,96
Odległość czytelności	20 m
Nominalny czas działania	1..1 h
Szerokość	119 mm
Wysokość/głębokość	49 mm
Długość	270 mm
Średnica zewnętrzna	0 mm
Szerokość wbudowania	119 mm
Wysokość/głębokość wbudowania	49 mm
Długość wbudowania	270 mm
Średnica wbudowania	0 mm
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Połączenie wtykowe

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3660191604394
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3660191604400
-------------------------	---------------