

## Wyłącznik nadprądowy 1-bieg PL6 6kA C20, PL6-C20/1

Wyłącznik ochronny PL6, 1-biegunowy, Rodzaj wyzwolenia: C, Prąd znamionowy In: 20 A, Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1: 6 kA, Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082865344
Nazwa producenta	Eaton
ID produktu wg producenta	286534
Kraj pochodzenia	Serbia
Kod celny	85363030

### Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Charakterystyka wyzwolenia	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	0 kA
Zakres częstotliwości	50..60 Hz

Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm <sup>2</sup>
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082865344
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912536208
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912536215
-------------------------	---------------

### Atrybuty

ERP ID	1189257
--------	---------