

## Przemiennik częstotliwości lg 1.5kw 1 fazowy z rfi



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Alt. ID produktu          | 6600000700  |
| Nazwa producenta          | ANIRO       |
| ID produktu wg producenta | SV015IC5-1F |
| Nazwa marki               | Aniro       |

### Opis ETIM

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klasa                                                                        | Przemiennik częstotliwości =< 1 kV (EC001857) |
| Grupa                                                                        | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)         |
| Napięcie sieci                                                               | 220..240 V                                    |
| Częstotliwość sieci                                                          | 50/60 Hz                                      |
| Liczba faz wejściowych                                                       | 1                                             |
| Liczba faz wyjściowych                                                       | 3                                             |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa                                           | 400 Hz                                        |
| Maks. napięcie wyjściowe                                                     | 230 V                                         |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N                                                | 8 A                                           |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 1,5 kW                                        |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej                                 | 5 %                                           |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego                                      | 10 %                                          |
| Liczba wejść cyfrowych                                                       | 5                                             |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle                                           | Tak                                           |
| Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych   | Tak                                           |
| Obsługa protokołu TCP/IP                                                     | Nie                                           |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                                                   | Nie                                           |
| Obsługa protokołu CAN                                                        | Nie                                           |
| Obsługa protokołu INTERBUS                                                   | Nie                                           |
| Obsługa protokołu ASI                                                        | Nie                                           |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Obsługa protokołu Modbus                      | Tak    |
| Obsługa protokołu Data-Highway                | Nie    |
| Obsługa protokołu DeviceNet                   | Nie    |
| Obsługa protokołu SUCONET                     | Nie    |
| Obsługa protokołu LON                         | Nie    |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                 | Nie    |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                | Nie    |
| Obsługa protokołu SERCOS                      | Nie    |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus         | Nie    |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                 | Nie    |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie    |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety            | Nie    |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety             | Nie    |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                   | Nie    |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                 | Nie    |
| Z interfejsem optycznym                       | Nie    |
| Z połączeniem do komputera PC                 | Tak    |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP20   |
| Wysokość                                      | 143 mm |
| Szerokość                                     | 156 mm |
| Głębokość                                     | 128 mm |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1004596 |
|--------|---------|