



Parametry podstawowe

Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	5-przewodowy adapter złącza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Prześciółka złącza
Przekroje żył kabli	4 x 0.34 mm ² + 1 x 0.5 mm ²
Rodzaj gwintu	M20 x 1.5
Prąd znamionowy [In]	4 A

Parametry uzupełniające

Długość kabla	100 mm
Całkowita liczba przewodów	5
Przylączya elektryczne	1 złącze męskie M12 5 prosty
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał korpusu	Metal
Rezystancja izolacji	> 1000000000 om
Rezystancja między zaciskami	<= 5000 mOm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	30 V AC 36 V DC
Masa produktu	0.025 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 9830 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------