


OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS 6 W/4000K

Stopień ochrony: IP20. Rotatable base around its longitudinal axis ($\pm 90^\circ$). Trwałość: do 30 000 h. Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji. Możliwe bezpośrednie zasilanie z sieci 230 V AC. Obszar zastosowań: Supermarkety i domy towarowe. Przejścia i korytarze. Hotele, restauracje. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075558182
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075558182
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	27..27 mA
Współczynnik mocy	0,90
Moc lampy	6..6 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	660..660 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	G24d-1
Kolor	Biały
Kolor obudowy	Biały

Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	34,0 mm
Długość	148,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,11
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	200000
Zużycie energii przez 1000 godzin	6 kWh
Średnia trwałość znamionowa	30000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075558182
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075558199
-------------------------	---------------