

ENDURA® PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 DG

Ścienne oprawy oświetleniowe o wysokiej skuteczności, z czujnikami, o szerokim kącie rozsyłu światła, innowacyjnym designie optycznym. Cechy produktu: Do wyboru cztery tryby pracy (stałe włączone oświetlenie przez sześć godzin, tryb czuwania, włączanie za pomocą ruchu lub po zmroku). Regulowana głowica oprawy oświetleniowej. Stopień ochrony: IP55. Odporność na uderzenie: IK05. Klasa ochronności: II. Korzyści ze stosowania produktu: Jednorodne oświetlenie. Oświetlenie zgodne z wymaganiami dzięki regulowanej głowicy oprawy oświetleniowej. Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Na zewnątrz. Parkingi, place miejskie, parki. Pasaże handlowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075228849
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075228849
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ENDURA® PRO FLOOD SENSOR
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne

Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	5000..5000 mA
Rodzaj osprzętu	Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000 h
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność uderowa	IK05
Klasa ochronności	II
Maksymalna moc zestawu	27,00 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89

Strumień świetlny	3000..3000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3000 lm
Szerokość	56,0 mm
Wysokość/głębokość	225,0 mm
Długość	201,0 mm
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Typ połączenia	Inne
Skuteczność świetlna oprawy	50 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075228849
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075228856
-------------------------	---------------