

Oprawa awaryjna LV3N IP20 LED 1W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała

Informacje ogólne

Nazwa producenta	AWEX
ID produktu wg producenta	LV3N/O/1W/B/1/SE/AT/WH

Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Sufitowy
Funkcja	Brak informacji
Do rodzaju oznakowania	Brak informacji
Rodzaj wskaźnika	Brak informacji
Z piktogramem	Nie
Wypożyczenie monitorujące	Brak informacji
Układ połączeń	Brak informacji
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	Brak informacji
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Brak informacji
Liczba źródeł światła	Brak informacji
Oprawka	Brak informacji
Liczba opravek	Brak informacji
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	Brak informacji
Napięcie znamionowe	220..230 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Brak informacji
Osprzęt wymienny	Brak informacji
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Brak informacji
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji

Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	Brak informacji
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP41
Stopień ochrony (NEMA)	Brak informacji
Odporność uderowa	Brak informacji
Klasa ochronności	II
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Brak informacji
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	Brak informacji
Maksymalna moc zestawu	1 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Brak informacji
Strumień świetlny w trybie czuwania	Brak informacji
Temperatura barwowa	Brak informacji
Współczynnik mocy	Brak informacji
Odległość czytelności	Brak informacji
Nominalny czas działania	Brak informacji
Wartość migotania Pst LM	Brak informacji
Wartość efektu stroboskopowego SVM	Brak informacji
Szerokość	120 mm
Wysokość/głębokość	40 mm
Długość	120 mm
Średnica zewnętrzna	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji