


Lampa LED VALUE CLASSIC P 60 FR 8 W/2700K E14

Lampy LED Classic Mini Ball w kształcie klasycznej żarówki kulistej. Cechy produktu: Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego. Dostępne wersje z trzonkiem E14, E27, B15D lub B22d. Nieprzystosowane do pracy z regulatorami. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym). Bardzo niskie zużycie energii. Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki. Oszczędność energii nawet do 30 % dzięki technologii IRC (w porównaniu ze zwykłymi żarówkami halogenowymi). Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne. Zastosowania domowe. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075152939
Alt. ID produktu	4058075152946
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075152939
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LED VALUE CLASSIC P
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,10
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	58..58 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	7,00..7,00 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	806..806 lm
Skuteczność świetlna	107 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Kształt gruszki

Rodzaj szkła/pokrywy	Matowy
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E14
Kolor	Inne
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Kolor obudowy	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	45 mm
Długość	90 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,12
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Współczynnik harmonicznych (THD)	115
Zużycie energii przez 1000 godzin	8 kWh
Średnia trwałość znamionowa	15000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075152939
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075152946
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1207704
--------	---------