

Przewód ÖLFLEX 500 P 5G1,5



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773004601
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	00123533
Seria produktu	ÖLFLEX PUR/TPE żyły kolorowe

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	5
Materiał izolacji żyły	Guma
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	80 °C
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji	Pomarańczowy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak

Przybliżona średnica zewnętrzna	10,8 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	43,2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-40..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V