

Praska hydrauliczna HR 100-U



Praska ręczna, hydrauliczna do końcówek i złączek:

- oczkowych bez izolacji (matryce UA) $10 \div 120 \text{ mm}^2$
- oczkowych z izolacją (matryce UE) $10 \div 120 \text{ mm}^2$
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce UT) $25 \div 185 \text{ mm}^2$
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) $6 \div 120 \text{ mm}^2$
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) $16 \div 120 \text{ mm}^2$
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce UF) $16 \div 120 \text{ mm}^2$

Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich.

Matryce zaciskowe (zamawiane osobno) - str. 25.

Długość: 375 mm; Masa: 3,4 kg; Nacisk: 47 kN

Typ matrycy	Rodzaj końcówki	Opis	Forma zaprasowania
UA		Do końcówek oczkowych Cu bez izolacji $10 \div 120 \text{ mm}^2$.	
UE		Do końcówek i złączek Cu z izolacją $10 \div 120 \text{ mm}^2$.	
UT		Do końcówek tulejkowych Cu bez izolacji i z izolacją $25 \div 185 \text{ mm}^2$.	
UF		Do formowania na okrągło sektorowych żył aluminium $16 \div 120 \text{ mm}^2$.	

Typ matrycy	Rodzaj końcówki	Opis	Forma zaprasowania
USM		Do końcówek i złączek rurowych Cu $6 \div 120 \text{ mm}^2$. Do końcówek i złączek rurowych Al $16 \div 120 \text{ mm}^2$.	

Typ matrycy	Wyróżnik	Przekrój przewodów [mm ²]				
		Rurowe Cu wg DIN	Rurowe Cu pozostałe	Rurowe Al wg DIN	Rurowe Al cienkościenne ARC, ALC	Rurowe Al grubościenne ARG, ALG, AFG
USM	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16; 25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70

komplet podstawowy
USM_K8 do końcówek
wg normy DIN
- 8 rozmiarów

komplet rozszerzony
USM_K-K8
- 11 rozmiarów

