

PRODUCT-DETAILS

CA24V

CA24V ComfortLine Compact distribution board,
Surface-mounted, 96 SU, Izolowany, IP44, 650
mm x 550 mm x 160 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	CA24V
Kod zamówieniowy	2CPX052185R9999
Numer EAN	4011617521853
Opis katalogowy	CA24V ComfortLine Compact distribution board, Surface-mounted, 96 SU, Izolowany, IP44, 650 mm x 550 mm x 160 mm
Opis	Compact distribution board, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, Powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, single-leaf door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 550 x 160, Grid unit 4 GU, panel width 2, 4-rows, Space units 96, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, Assembled with distribution module, device support removable

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Napięcie znamionowe łączeniowe	400 V

Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 52 W $\Delta t = 25K$ 68.7 W $\Delta t = 30K$ 86.1 W
Liczba rzędów	4
Typ zamknięcia	Turn Handle
Rodzaj konfiguracji	Assembled with distribution module
Typ pokrywy	Door
Typ obudowy	compact distribution boards
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Rodzaj drzwi	Single
Materiał obudowy	Steel
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	96
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Kolor	Traffic white
Typ zacisku	Quick-Terminal

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	Izolowany

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość produktu netto	550 mm
Wysokość produktu netto	650 mm
Głębokość produktu netto	160 mm
Waga produktu netto	14.123 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	0 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	556 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	652 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.688 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617521853
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 20 sztuka

Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	302.46 kg

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000
E-Numer (Szwecja)	2300364
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A4771
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101
	2CPC000377C0101
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
EPLAN drzewko produktowe	Mechanics / Housings / General
Kategoria produktu wg. WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85381000
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052449R9999	CZL61 ComfortLine Compact CA Enclosure accessories, 15 mm x 200 mm x 300 mm	CZL61	1	sztuka
2CPX052412R9999	CZT2 ComfortLine Accessory door, 165 mm x 62 mm x 32 mm	CZT2	1	sztuka
2CPX052556R9999	CZ9P16 ComfortLine Interior fitting system, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm	CZ9P16	1	sztuka
2CPX052488R9999	CZT5 ComfortLine Accessory door, 164 mm x 62 mm x 47 mm	CZT5	1	sztuka
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Accessory cabinet connection, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	sztuka
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Accessory cabinet connection, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	sztuka
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Accessory cabinet assembly, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	sztuka
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Flange, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	sztuka
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flange, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Enclosure accessories, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010491R9999	TZ507 Enclosure accessories, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ507	1	sztuka
2CPX010492R9999	TZ508 Enclosure accessories, 25 mm x 100 mm x 170 mm	TZ508	1	sztuka
2CPX052417R9999	CZT24H ComfortLine Enclosure accessories, 350.5 mm x 29.5 mm x 5 mm	CZT24H	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

