

PRODUCT-DETAILS

# E219-3CDE

E219-3CDE Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red / Yellow / Green, MW:0.5



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | E219-3CDE                                                                                                |
| Kod zamówieniowy | 2CCA703902R0001                                                                                          |
| Numer EAN        | 7612271413323                                                                                            |
| Opis katalogowy  | E219-3CDE Indicator Light, 16 A, 415 / 230 V AC, 2LED, Red / Yellow / Green, MW:0.5                      |
| Opis             | multi indicator light with 3 red, yellow, green LEDs Voltage range = 415-230 VAC PDC<br>Module width 0,5 |

## Dane techniczne

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normy                                    | EN60068-2-1<br>EN60068-2-2<br>EN60068-2-30<br>DIN EN 62094-1<br>UL508 |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )            | 230 V                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                | 415 / 230 V AC                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )   | 250 V                                                                 |
| Zakres napięć                            | 230 ... 415 V AC                                                      |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane | 4 kV                                                                  |

(U<sub>imp</sub>)

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie pomocnicze<br>AC/DC      | LED Indicator 230...415 V AC                                                                              |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> ) | 16 A                                                                                                      |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)   | 50/60 Hz                                                                                                  |
| Straty mocy                       | 0.47-1 W                                                                                                  |
| Moc                               | 1.2 W                                                                                                     |
| Ilość diod LED                    | 2                                                                                                         |
| Momenty dokrecające               | 1.2-1.5 N·m                                                                                               |
| Typ przełącznika                  | Double Interrupting Contacts                                                                              |
| Materiał przewodnika              | Copper                                                                                                    |
| Uwagi                             | Sealable in the On and Off positions                                                                      |
| Kolor                             | Red, yellow, green                                                                                        |
| Kolor lampy                       | Red / Yellow / Green                                                                                      |
| Przekrój kabli                    | Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |

## Normy środowiskowe

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25...+55 °C<br>Przechowywanie -40...+70 °C         |
| Stopień ochrony                    | IP20                                                            |
| Status RoHS                        | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Informacje środowiskowe            | 2CCC441002C0201                                                 |

## Technical UL/CSA

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Znamionowy prąd<br>różnicowy (SCCR) | 3 kA |
|-------------------------------------|------|

## Wymiary

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Szerokość w liczbie<br>modułów       | 0.5   |
| Szerokość produktu netto             | 9 mm  |
| Wysokość produktu netto              | 85 mm |
| Głębokość produktu netto             | 68 mm |
| Waga produktu netto                  | 47 g  |
| Długość produktu netto               | 93 mm |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 59 mm |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 96 mm         |
| Wysokość opakowania                | 76 mm         |

(poziom 1)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Długość opakowania<br>(poziom 1) | 95 mm |
|----------------------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 528 g |
|--------------------------------------|-------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN opakowania (poziom<br>1) | 7612271413323 |
|------------------------------|---------------|

## Charakterystyka zamówienia

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Minimalna ilość<br>zamówienia | 10 sztuka |
|-------------------------------|-----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85365000 |
|-------------------|----------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| E-Numer (Finlandia) | 2312367 |
|---------------------|---------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Numer E (Szwajcaria) | 472551838 |
|----------------------|-----------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kraj pochodzenia | Szwajcaria (CH) |
|------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Certyfikat CB | 9AKK108466A3847 |
|---------------|-----------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CCC441015D0201 |
|-------------------------|-----------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Certyfikat EAC | 9AKK107991A4779 |
|----------------|-----------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 2CCC441002C0201 |
|-------------------------|-----------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Dane RoHS | 2CCC413008D0206 |
|-----------|-----------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Certyfikat VDE | 9AKK108466A3837 |
|----------------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 2CCC441003C0101 |
|------------------------------------------|-----------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Klasyfikacje

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| ETIM 7 | EC001657 - Indicator light for distribution board |
|--------|---------------------------------------------------|

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001657 - Indicator light for distribution board |
|--------|---------------------------------------------------|

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EPLAN drzewko<br>produktowe | Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kategoria produktu wg.<br>WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
|----------------|----------------------|

|     |          |
|-----|----------|
| CN8 | 85365053 |
|-----|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Kod klasyfikacji | P |
|------------------|---|

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

