

PRODUCT-DETAILS

FH204 AC-40/0.03

FH204 AC-40/0.03 Residual Current Circuit Breaker



Ogólne informacje

Typ produktu	FH204 AC-40/0.03
Kod zamówieniowy	2CSF204002R1400
Numer EAN	8012542892205
Opis katalogowy	FH204 AC-40/0.03 Residual Current Circuit Breaker
Opis	The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications.

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61008
Typ członu różnicowego	AC type
Napięcie znamionowe (U_r)	230/400 V
Znamionowe napięcie pracy	230 / 400 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Prąd znamionowy (I_n)	40 A

Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	1 kA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	AC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Straty mocy	na biegun 3.2 W
Liczba biegunów	4
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Położenie biegunu neutralnego	Right
Rodzaj montażu	DIN rail
Dostępne opcje	None
Dostępne akcesoria	Nie
Przekrój	4 - Multi-Wired 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +40 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Stopień ochrony	IP2X
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	Refer to RoHS

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 A
----------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	69 mm
Głębokość produktu netto	85 mm
Waga produktu netto	0.38 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	69 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania	80 mm

(poziom 1)

Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
-----------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 1)	94 mm
----------------------------------	-------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.415 kg
--------------------------------------	----------

EAN opakowania (poziom 1)	8012542892205
---------------------------	---------------

Jednostka opakowania (poziom 2)	box 3 sztuka
------------------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 2)	96 mm
------------------------------------	-------

Wysokość opakowania (poziom 2)	85 mm
-----------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 2)	240 mm
----------------------------------	--------

Waga opakowania brutto (poziom 2)	1230 g
--------------------------------------	--------

EAN opakowania (poziom 2)	8012542892212
---------------------------	---------------

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85363030
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	Włochy (IT)
------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5603
-------------------------	-----------------

Informacje środowiskowe	Refer to RoHS
-------------------------	---------------

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane RoHS	2CSC423001K2702
-----------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CSC400030D0202
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
--------	--

Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
-----------------------------	--

WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
----------------	----------------------

CN8	85363030
-----	----------

Kod klasyfikacji	F
------------------	---

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Wyłączniki różnicowo-prądowe → Wyłączniki różnicowo-prądowe

