

Samoprzylepne maty grzejne DEVITM 200T



Opis produktu	Wysokiej jakości maty grzejne o grubości 3,5mm, posiadające ekran ochronny na całym	obwodzie kabla grzejnego.
Zastosowanie	Ogrzewanie pomieszczeń, dogrzewanie różnych posadzek, renowacja starych podłóg. Dzięki niewielkiej grubości maty można	montować ją bezpośrednio pod posadzką (np. w zaprawie klejowej). Zalecane do „zimnych” podłóg bez izolacji termicznej.

Dane techniczne	- Rodzaj kabla dwużyłowy z pełnym ekranem, jednostronnie zasilany - Napięcie zasilania 230 V AC - Moc jednostkowa 200 W/m² przy 230V - Średnica kabla 3 mm - Kabel zasilający 4 m (2 x 1 mm² + ekran) - Izolacja wewnętrzna FEP (fluoroplast) - Izolacja zewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu) - Ekran 100% pokrycia powierzchni, folia AL, wyprowadzenie 0,5 mm² ocynowany drut Cu - Max. temperatura pracy 115°C (zasilany), 120°C (niezasilany) - Wytrzymałość na odkształcenia 600 N - Wytrzymałość na rozciąganie 120 N - Min. temperatura montażu -5°C - Min. średnica gięcia 18 mm - Stopień ochrony IPX7 - Certyfikat CE, Intertek
------------------------	--

Mata grzejna
DEVITM 200T



Numer katalogowy	Moc (W)	Powierzchnia grzewcza (m ²)	Rezystancja (Ω -5%+10%)	Wymiary* (m)
140F1735	87	0,5	608	0,5 x 0,9
83020736	215	1,1	246	0,5 x 2,1
83020737	285	1,5	186	0,5 x 2,9
83020738	430	2,1	123	0,5 x 4,2
83020739	500	2,5	106	0,5 x 5
83020740	605	3,1	87	0,5 x 6,2
140F1736	695	3,5	76	0,5 x 6,9
83020742	845	4,3	63	0,5 x 8,6
83020743	990	5	53	0,5 x 9,9
83020744	1210	6,1	44	0,5 x 12,2
140F1737	1385	7	38	0,5 x 14
140F1738	1565	7,8	34	0,5 x 15,6
140F1739	1715	8,8	31	0,5 x 17,6
83020748	2070	10,5	26	0,5 x 21

* Podane szerokości mat dotyczą szerokości pola grzewczego maty.
Fizyczna szerokość mat wynosi 0,48m