

**SFEH****Głowica termokurczliwa wewnętrzna**

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Do zakańczania kabli niskiego napięcia z tworzyw sztucznych, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

**Zastosowania**

- Wewnętrzne
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4-żyłowe

Certyfikaty

- EN 50393

Zawartość

- Rury uszczelniające
- Palczatka
- Chusteczka czyszcząca
- Płótno ścierne
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- $U_0/U_{(m)}$ 0,6/1 (1,2) kV

Typ	kabel o izolacji z tworzyw sztucznych		Nr kat.
			
	4x		
	przekrój żyły kabla [mm²]		
do kabli i przewodów energetycznych			
SFEH4	16-35	16-35	7000034-48
	25-70	25-70	7000035-48
	70-150	70-150	7000036-48
	120-240	120-240	7000037-48

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.