



KA, KAV Żywiczne mufy rozgałęźne równoległe

Do rozgałęziania kabli o izolacji z tworzyw sztucznych np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Wymiary



KA



KAV



Zastosowania

- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Certyfikaty

- EN 50393

Zawartość

- Przezroczysta forma z kanałem zamykającym
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Pianka uszczelniająca
- Rękawiczki
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Duży otwór wlewu do łatwego wypełniania
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Czas magazynowania standardowej żywicy do 40 miesięcy
- Przezroczysta, wodoodporna forma
- Prosty i szybki montaż

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ	L [mm]	D [mm]	H [mm]	Na kabel Ø max. [mm]		kable z tworzyw sztucznych*		Nr kat.
								
						4x		
				max. przekrój żyły kabla [mm²]				
				kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny**	kabel odgałęźny**	
KA 4 ½	340	118	135	55	33	150	35	190195
KA 6	400	132	150	55	45	150	95	124865
KAV 1	230	58	78	30	20	16	6	181014
KAV 2	270	58	78	33	20	25	10	124861

* Dodatkowe wyposażenie: zestaw uziemiający i zestaw odtwarzający ciągłość pancerza dostępne na żądanie.

** Niniejsze dane określają maksymalne przekroje kabli w torze głównym i odgałęźnym. W przypadku kabli o mniejszych przekrojach, elementem decydującym o doborze mufy powinna być średnica kabli oraz gabaryty osprzętu uzupełniającego (złączki, pierścienie przebijające).