



SMH4...Pb-RF, SMH3/4...Pb-RF

Mufy termokurczliwe przejściowe

do łączenia kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej z kablami o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Do łączenia kabli o izolacji papierowej typu (A)KfT a z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych typu Y(A)KY.



Zastosowania

- Wnętrzne
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Do łączenia kabli o izolacji papierowej z kablami o izolacji z tworzyw sztucznych

Zawartość

- Rury wewnętrzne
- Rura zewnętrzna
- Rury izolujące żyły
- Element rozpierający
- Druk uziemiający
- Zacisk sprężynowy
- Chusteczka czyszcząca
- Płótno ściernie
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Certyfikaty

- EN 50393

Typ	kabel o izolacji papierowej		kabel o izolacji z tworzyw sztucznych	Nr kat.
				
	3x	4x	4x	
	przekrój żyły kabla [mm ²]			
do kabli i przewodów energetycznych				
SMH4	25-70 Pb-RF		25-70	150825
	70-150 Pb-RF		70-150	145354
	150-300 Pb-RF		150-300	150826
SMH4	Pb-Rf 10-35 V*		10-35	7000120-48
	Pb-Rf 25-70 V*		25-70	7000105-48
	Pb-Rf 50-150 V*		50-150	7000074-48
	Pb-Rf 120-240 V*		120-240	7000121-48
SMH3/4	Pb-Rf 25-70 V*	25-70	25-70	7000104-48
	Pb-Rf 50-150 V*	50-150	50-150	7000089-48
	Pb-Rf 120-240 V*	120-240	120-240	7000122-48

* Zestaw ze złączkami śrubowymi. Pozostałe zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie. Inne zakresy na specjalne zamówienie.