





459410



one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja	przystosowane do HDTV
---------	-----------------------

Połączenia

Łączy wtykowe / wtyki	z możliwością zasilania konwertera przez wyjście F
-----------------------	--

Wyjścia	z niezależnymi 2 wyjściami SAT i z 2 wyjściami IEC
---------	--

Odbieranie / Transmisja	do odbioru sygnału naziemnego do transmisji analogowej i cyfrowej
-------------------------	--

Napięcie

Napięcie	przepuszczające napięcie stałe
----------	--------------------------------

Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa	5...2400 MHz
----------------------------	--------------

Rezystancja

Impedancja falowa	75 Ω
-------------------	------

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz	2 dB
----------------------	------

Straty przy 860 MHz	2 dB
---------------------	------

Materiał

Materiał	metal
----------	-------

Instalacja / Montaż

Instalacje	do instalacji zbiorczych i szerokopasmowych (kablowych) do instalacji pojedynczych i rozdzielczych SAT do instalacji z Multiswitch'em
------------	---

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Połączenie	do równoczesnego podłączenia odbiorników radiowych, telewizyjnych a także 2 niezależnych odbiorników
------------	--

Ustawienia

Programy	także do uzupełnienia o dodatkowe programy SAT w kablu szerokopasmowym
----------	--

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	1
-----------------------------------	---

Norma

Normy	EN 50083-2 oraz EN 60728-4
-------	----------------------------

Bezpieczeństwo

Ekran ochronny	(VHF/UHF) wg EN 50083-2, klasa B (SAT) wg EN 50083-2, klasa A
----------------	--

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...55 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie	
Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA