



260205



USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt

Specyfikacja techniczna

Połączenia

Łącza wtykowe / wtyki z 2 gniazdami USB typu A

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy In 0.2 A

Napięcie

Napięcie wejściowe 230 V AC

Napięcie wyjściowe 5 V

Prąd

Prąd wyjściowy maks. 3 A

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 3 A

Prąd wyjściowy na gniazdo maks. 3 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby) max. 150 mW

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej antracyt

Kolor RAL RAL 7021

Powierzchnia mat

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) 2.5 mm²

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja 16

Bezpieczeństwo

Ochrona bez rozszerzonej ochrony styków

Temperatura

Temperatura otoczenia -5...35 °C

Oznaczenie

Zastosowanie Technika komunikacyjna

Główna linia projektowa MECHANIZMY MODUŁOWE

Instrukcje

Tekst wskazówki Transmisja danych nie jest możliwa!