

EFI6-P4 AC 40/0.03



Specyfikacje

ETI- numer katalogowy	002061652
Opis	EFI6-P4 AC 40/0.03
Nazwa klasy	Wylacznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	AC
Napięcie znamionowe (V)	415
Ilość biegunów	3+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	6

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE



Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wylacznik różnicowoprądowy
Częstotliwość	50/60 Hz
Czułość	AC
Głębokość wbudowania	68mm
Liczba biegunów	4
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Napięcie znamionowe	400/415V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Ochrona selektywna	
Odporność na uderzenie prądowe	0,4kA
Prąd znamionowy	40A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²

Sposób montażu	Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	6kA
Wyzwalanie krótkozwłoczne	
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Znamionowy prąd różnicowy	30mA

Rysunek wymiarowy

Schemat połączeń

