

P3-63/V/SVB - Wyłącznik główny, 3b, 63A, uchwyt czerwony żółty, zamykany, montaż pośredni

Wyłącznik główny, Asortyment: Wyłącznik główny, Przełączniki serwisowe, Wyłącznik naprawczy, Identyfikator typu: P3, Funkcja zatrzymania: Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem klinowym, Informacja o zakresie dostawy: Styk pomocniczy lub przewód N doposażany., 3-biegunowe, Możliwość zamknięcia: zamykany w położeniu 0, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż pośredni, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Pomiarowy prąd stały: I_u = 63 A, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3, NEMA12



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080482185
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	048218
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik izolacyjny (EC000216)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Tak
Jako przełącznik nawrotny	Nie
Liczba łączników	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e AC	690 V
Znamionowe napięcie pracy	690..690 V
Znamionowy prąd ciągły I _u	63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V	63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	63 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	30 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}	1,26 kA

Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V	30 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V	30 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy I _q	4 kA
Liczba biegunów	3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Do montażu pośredniego	Nie
Kolor elementu sterowniczego	Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego	Napęd obrotowy na drzwi
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony (NEMA)	12

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080482185
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014602
--------	---------