

## Elektrohydrauliczne nożyce do kabli E0007713W - EGC\_45

Głowica do cięcia:

- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 100 mm

UWAGA: nie stosować do cięcia przewodów zbrojonych drutem (w tym AFL) lub taśmą stalową oraz innych materiałów niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800, agregatami hydraulicznymi AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905912882858 |
| Nazwa producenta          | ERKO          |
| ID produktu wg producenta | EGC_45        |
| PKWiU                     | 25.73.60.0    |
| Kod celny                 | 82073010      |

### Opis ETIM

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                         | Nożyce i odcinak do przewodów (EC000142)                  |
| Grupa                         | Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052) |
| Konstrukcja/napęd             | Akumulatorowo-hydrauliczny                                |
| Maksymalna średnica kabla     | 45 mm                                                     |
| Do przewodów wielożyłowych    | Tak                                                       |
| Do przewodów linkowych        | Tak                                                       |
| Do przewodów jednożyłowych    | Tak                                                       |
| Do plecionych linek stalowych | Tak                                                       |
| Wymienna głowica tnąca        | Nie                                                       |
| Wymienne noże tnące           | Nie                                                       |
| Z funkcją ściągania izolacji  | Nie                                                       |
| Z izolacją                    | Nie                                                       |
| Izolacja do 1000 V            | Nie                                                       |
| Wykonanie części chwytnej     | Inne                                                      |
| Z ochroną przed uderzeniem    | Nie                                                       |