

Praska akumulatorowa - EPZ_300N

Elektropraska hydrauliczna do końcówek i złączy:

- oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm²
- tulejkowych z izolacją i bez izolacji (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm²

Cechy szczególne:

- wydajny akumulator (litowo-jonowy)
- czas zaprasowania końcówek 3÷6 sekund
- automatyczny wyłącznik kończący cykl pracy po wykonaniu zaprasowania
- zatraskowa obrotowa o 360° głowica
- elektroniczna kontrola i rejestracja poprawności cyklu
- sygnalizator wymaganego okresowego przeglądu i stopnia rozładowania baterii
- zawiera płytę instalacyjną z oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie informacji o poprawności zaprasowania i liczbie wykonanych cykli
- w zestawie 2 akumulatory



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912882919
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	EPZ_300N
PKWiU	25.73.60.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski	Uniwersalne (wymienne matryce)
Przekrój	6..300 mm ²
Zakres AWG	Nie dotyczy
Konstrukcja/napęd	Inne
Wymienne matryce	Tak

Z automatycznym powrotem	Tak
--------------------------	-----