

## Rękawice elektroizolacyjne 2,5 kV rozmiar 10 - ERE\_2,5KV-10

Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mogącymi spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała (kategoria III).

- spełniają wymagania normy PN-EN 60903:2006, także w zakresie zwiększonej odporności na działanie kwasów, oleju i ozonu (kategoria R), oraz na skrajnie niskie temperatury (kategoria C)
- stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1kV
- produkowane z wysokogatunkowego lateksu
- pięciopalczaste o anatomicznym kształcie
- elastyczne i ergonomiczne
- doskonale współpracują z wkładkami przeciwpotnymi dołączonymi do rękawic
- dostępne w trzech rozmiarach: 9, 10, 11
- znakowane indywidualnym numerem i świadectwem badania
- objęte dwuletnią gwarancją
- posiadają znak CE oraz dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905912876956 |
| Nazwa producenta          | ERKO          |
| ID produktu wg producenta | ERE_2,5KV-10  |

### Opis ETIM

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Rękawice ochronne (EC002099)                        |
| Grupa                                     | Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (EG000046) |
| Rozmiar rękawic                           | 10                                                  |
| Rozmiar rękawic (US)                      | Inne                                                |
| Wersja długa                              | Tak                                                 |
| Z powłoką antypoślizgową                  | Tak                                                 |
| Materiał                                  | Lateks                                              |
| Kolor                                     | Żółty                                               |
| Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi  | Tak                                                 |
| Ochrona przed chemikaliami                | Tak                                                 |
| Ochrona przed mikroorganizmami            | Nie                                                 |
| Ochrona przed gorącym i ogniem            | Nie                                                 |
| Ochrona przed zimnem                      | Nie                                                 |
| Ochrona przed skażeniem radioaktywnym     | Nie                                                 |
| Ochrona przed promieniowaniem jonizującym | Nie                                                 |
| Rodzaj zamknięcia                         | Inne                                                |
| Grubość                                   | 0,5 mm                                              |
| Forma dostawy                             | Parami (lewy, prawy)                                |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Zwiększona widoczność (kolory sygnalizacyjne) | Nie               |
| Krój mankietu                                 | Mankiet do łokcia |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1027833 |
|--------|---------|