

Głowica zaciskowa w kasie metalowej K19 - GZ_300-K19

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek:

- oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm²

Służy do intensywnych prac instalatorskich.


Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 oraz agregatami hydraulicznymi:

AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.

Matryce zaciskowe - str. 19.

Masa (bez matryc): 2,6 kg; Nacisk: 79,2 kN;

Ciśnienie: 630 bar



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912866292
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	GZ_300-K19
PKWiU	25.73.60.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski	Inne
Przekrój	6..300 mm ²
Zakres AWG	Nie dotyczy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)	Nie
Konstrukcja/napęd	Hydrauliczna głowica zaciskowa
Z automatycznym powrotem	Tak

Atrybuty

ERP ID	1027844
--------	---------