

Praska ręczna hydrauliczna w kasce metalowej K2 - HR_100-U-K2

Praska ręczna, hydrauliczna do końcówek i złączy:

- oczkowych bez izolacji (matryce UA) 10÷120 mm²
- oczkowych z izolacją (matryce UE) 10÷120 mm²
- tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce UT) 25÷185 mm²
- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) 6÷120 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce USM) 16 ÷ 120 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce UF) 16÷120 mm²

Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912890891
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	HR_100-U-K2
PKWiU	25.73.60.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski	Uniwersalne (wymienne matryce)
Przekrój	0,5..120 mm ²
Zakres AWG	Nie dotyczy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)	Tak
Konstrukcja/napęd	Inne
Z automatycznym powrotem	Tak