

Hełm elektroizolacyjny z prętownicą 1kV - HZP_1KV

Hełm ochronny posiada zintegrowaną osłonę twarzy, stanowi ochronę dla głowy przed uderzeniem mechanicznym i odpryskami. Chroni twarz, oczy i szyję przed zagrożeniami elektrycznymi występującymi podczas prac pod napięciem do 1000V oraz chroni przed skutkami promieniowania UV. Parametry hełmu:

- wykonany z poliamidu
- posiada właściwości chroniące przed porażeniem prądem (klasa 0) 1000VAC, 1500 VDC
- ma zdolność amortyzacji po kondycjonowaniu w temperaturach (od -30°C do +50°C)
- odporny na przebicia po kondycjonowaniu w temperaturach (od -30°C do +50°C)
- odporny na odkształcenia boczne
- odporny na rozpryski stopionego metalu

Parametry osłony:

- wykonana z poliwęglanu o grubości 1,5 mm
- odporna na uderzenia średniej energii – prędkość uderzenia do 120 m/s kulka o masie 0,86 g
- ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy
- ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi
- odporność na zamglenia
- ochrona przed łukiem elektrycznym
- odporność na promieniowanie UV- kod filtru i poziom ochrony 2-1, 2
- współczynnik luminacji rozpraszania światła (2 klasa optyczna)
- współczynnik VLT> 78% (klasa 0)
- ochrona przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym (klasa 1)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912876895
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	HZP_1KV

Opis ETIM

Klasa	Kask ochronny (EC002100)
Grupa	Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej (EG000046)
Model	Standardowy
Rozmiar	Uniwersalny
Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Żółty
Mocowanie	Inne

Regulacja	Regulowane zapięcie (snapback)
Z opaską przeciwpotną	Tak
Napięcie znamionowe do	1000 V

Atrybuty

ERP ID	1161372
--------	---------