

Mufa przelotowa termokurczliwa do kabli pięciziołowych 1 kpl/opk - MPT_2-CX5-16-70/1

Mufy przelotowe służą do łączenia kabli energetycznych typu Y/A/KY oraz Y/A/KXS o napięciu 0,6/1 kV.

- izolacja żył roboczych odtwarzana za pomocą rur termokurczliwych pogrubianych z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego
- zabezpieczenie mechaniczne i uszczelnienie zewnętrzne stanowi powłokowa rura termokurczliwa z klejem



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912902259
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	MPT_2-CX5-16-70/1
PKWiU	27.90.12.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Mufa kablowa przelotowa (EC001169)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Napięcie znamionowe U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Model	Termokurczliwy
Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym	Nie
Liczba przewodów	5
Nominalny przekrój przewodu	16..70 mm ²
Zatwierdzone do sektora górniczego	Brak informacji
Z ekranem koncentrycznym	Nie
Akcesoria łączeniowe (w zestawie)	Brak
Bezhalogenowe	Brak informacji