

Rura termokurczliwa grubościenna (czarna) 1 szt./opk. - RTG_120-43-C/1

Rury termokurczliwe grubościenne stosowane do odtwarzania bezpośredniej izolacji w kablach do 1 kV oraz powłok zewnętrznych kabli nN i SN.

- wykonane ze stabilizowanych termicznie, usieciowionych polimerów
- odporne na zmienne warunki atmosferyczne
- zapewniają elastyczne uszczelnienie, bardzo wysoką ochronę mechaniczną i chemiczną
- chronią przed promieniowaniem UV
- przeznaczone do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach
- współczynnik skurczu 3:1



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912901948
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	RTG_120-43-C/1
PKWiU	27.90.12.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Rurka termokurczliwa (EC000217)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Rodzaj	Termokurczliwy
Model	Grubościenny
Współczynnik kurczliwości	3:1
Średnica wewnętrzna przed skurczeniem	120 mm
Średnica wewnętrzna po skurczeniu	43 mm
Grubość ścianki po skurczeniu	4,2 mm
Długość	1 m
Zakres temperatur pracy	-55..110 °C
Kolor	Czarny
Materiał	Poliolefina (PO-X)
Bezhalogenowe	Tak
Z klejem w środku	Nie
Certyfikat UL	Nie