


## Ogranicznik przepięć ksd-t1t2 275/120 1p+n



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339239228 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 23922         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0             |
| Kod celny                 | 85369001      |

### Opis ETIM

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                  | Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)                        |
| Grupa                                  | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Liczba biegunów                        | 2                                                                          |
| Prąd udarowy (10/350 μs)               | 30 kA                                                                      |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC    | 275 V                                                                      |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy DC    | Nie dotyczy                                                                |
| Znamionowe napięcie AC                 | 230 V                                                                      |
| Znamionowe napięcie DC                 | Nie dotyczy                                                                |
| Poziom ochrony                         | 1,5 kV                                                                     |
| Sposób montażu                         | Szyna montażowa DIN TH-35 mm                                               |
| Rozmiar                                | 2 moduły                                                                   |
| Ze stykiem sygnalizacyjnym             | Nie                                                                        |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu | Optyczny                                                                   |
| Klasa ochronności                      | Typ 1+2                                                                    |
| Stopień ochrony (IP)                   | IP20                                                                       |

### Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1124443 |
|--------|---------|