

Wyłącznik silnikowy wlk. S00, do ochrony silnika, klasa 10, 0,55-0,8A, 10A, przyłącze śrubowe



Informacje ogólne

Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3RV2011-0HA10

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0,55..0,8 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	10..10 A
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Magnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	20..690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	0,8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,1 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,18 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 kA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	97 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	97 mm