


HALOTRONIC® HTi 105/230...240 DIM

Korzyści ze stosowania produktu: Bardzo niskie zużycie energii dzięki wysokiej sprawności. Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej. Szeroki zakres temperatur. Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy. Cechy produktu: Transformator DALI do niskonapięciowych żarówek halogenowych. Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym. Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne. Wydajność energetyczna: 91 % (zgodnie z rozporządzeniem ErP 2012/1194/EC). Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%. Obszar zastosowań: Oświetlenie efektowe i akcentujące. Salony. Oświetlenie obiektów. Pomieszczenia konferencyjne. Restauracje. Wpuszczane i natynkowe oprawy sufitowe. Oświetlenie sklepowe. Pomieszczenia klubowe.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4008321420633
Alt. ID produktu	4008321420640
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4008321420633
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	HALOTRONIC HTi
Kraj pochodzenia	Węgry
Kod celny	85044090

Opis ETIM

Klasa	Transformator do oświetlenia niskonapięciow. / niskonapięciow. lamp halogenowych (EC001500)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Rodzaj transformatora	Transformator elektroniczny
Transformator bezpieczeństwa	Tak
Zakres napięcia wejściowego	230..240 V
Zakres napięcia wyjściowego	11,6..11,6 V
Moc	35..105 W
Bez funkcji ściemniania	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie

Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Tak
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Tak
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Tak
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Stopień ochrony (NEMA)	1
Rodzaj połączenia strony pierwotnej	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia strony wtórnej	Połączenie śrubowe
Montaż powierzchniowy	Tak
Do zabudowy	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
Ochrona przeciwzwarciowa	Tak
Zabezpieczenie prądowe	Tak
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Z zabezpieczeniem strony wtórnej	Tak
Liczba odgałęzień wyjściowych (liczba par)	6
Długość	170 mm
Szerokość	44 mm
Wysokość	34 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321420633
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321420640
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1207624
--------	---------