

Taśma LED LS VAL-1000/865/5/IP00 55W 4222lm 6500K 5m 24V

Paski LED o strumieniu świetlnym 1000 lm/m, do zastosowań ogólnych. Cechy produktu: Uniwersalny, możliwy do podzielenia pasek LED. Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 100 mm. Trwałość (L70/B50): do 20 000 godzin (przy Tc maks. 65C). Strumień świetlny: 1000 lm/m. Wskaźnik oddawania barw Ra: 80. Dostępne barwy światła: ciepłobiała, biała i dzienna. Korzyści ze stosowania produktu: Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz. Prywatne przestrzenie mieszkalne.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075296398
Alt. ID produktu	4058075296404
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075296398
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED STRIP VALUE-1000
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węze i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła na metr	60
Liczba źródeł światła na stopę	18
Moc lampy na metr	12,0 W
Strumień świetlny na metr	1050 lm
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie lampy	24..24 V
Kąt rozsyłu światła	120 °
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++ , A+ , A (LED)
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Nie dotyczy
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Nie dotyczy
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	Nie dotyczy
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	20000 h
Stopień ochrony (IP)	IP00
Stopień ochrony (NEMA)	1
Maksymalna moc zestawu	55,00 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	6500..6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	8,00 mm
Wysokość/głębokość	1,30 mm
Długość	5000 mm
Średnica	Nie dotyczy
Minimalny kąt zgięcia	30 mm
Długość pojedynczego segmentu	100,0 mm
Z końcówką	Nie
Z pokrywą ochronną	Nie
Model samoprzylepny	Tak
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,5 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075296398
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075296404
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1171035
--------	---------