

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE -30/220-240/700

Stałoprądowy zasilacz LED z przełącznikiem DIP do ustawienia wartości natężenia prądu. Cechy produktu: Dostępne wersje o mocy: 20 W, 30 W i 40 W. Niezależna instalacja dzięki opcjonalnemu zestawowi zacisków przewodów. Trwałość: do 50 tys. godzin (przy maks. temperaturze tc). Stopień ochrony: IP20. Niskie tętnienie prądu 5%. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość pracy: 50/60 Hz. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Odporność zgodna z normą EN 61547. Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka uniwersalność dzięki regulacji wartości prądu wyjściowego za pomocą przełącznika DIP. Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny. 5-letnia gwarancja. Smukła obudowa umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Wysoka wydajność i niezawodność. Obszar zastosowań: Odpowiednie do opraw oświetleniowych i modułów LED. Odpowiednie do opraw o stopniu ochrony I i II. Odpowiednie do wewnętrznych opraw oświetleniowych z regulacją ustawienia wartości prądu. Odpowiednie do instalacji oświetlenia wewnętrznego typu SELV. Biura, centra handlowe, szpitale, restauracje i hotele. Wyposażenie / Akcesoria: Zestaw zacisków do przewodów zapewniających prawidłowe odciążenie.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075239777
Alt. ID produktu	4058075239784
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075239777
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Statyczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie

Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	25..42 V
Prąd wyjściowy	700..700 mA
Zasilany prądem stałym	Nie
Moc wyjściowa	30..30 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	98,0 mm
Szerokość	44,0 mm
Wysokość	30,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075239777
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075239784
-------------------------	---------------