

HIGH BAY LED 93W/4000K 70DEG IP65 LEDV

Oprawy typu High Bay, skuteczność świetlna do 140 lm/W i niski wskaźnik UGR. Cechy produktu: Różne wartości strumienia świetlnego i kąty rozsyłu światła do montażu na wysokości od ~ 6 m do 14 m, temperatura barwowa światła 4000 K lub 6500 K. Korzyści ze stosowania produktu: Niska wartość UGR w porównaniu z poprzednimi generacjami, $UGR \leq 22$ w połączeniu z odbłyśnikiem. Wysoka skuteczność świetlna. Oszczędność energii do 60 % w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu High Bay. 5-letnia gwarancja. Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji. Obszar zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych. Domy towarowe. Hale logistyczne. Przemysł. Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale). Wyposażenie / Akcesoria: Zaczep do montażu w zestawie. Uchwyty montażowe, odbłyśniki i refraktory dostępne jako oddzielne akcesoria.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075452374
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075452374
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	HIGH BAY GEN 3
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celný	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa przemysłowa typu high bay (EC001716)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Wiszący

Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Do oświetlenia dodatkowego	Nie
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	430..430 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka ostrości
Odbłyśnik	Brak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka szerokokątna 41-80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C	35000 h
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Kuloodporny	Tak
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..55 °C

Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	850°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	93,00 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	13000 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,95
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	143,0 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	280,0 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Typ połączenia	Inne
Z pokrywą ochronną	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075452374
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1231935
--------	---------