

Przełącznik Miniaturowy - RM85-2021-35-1012

Przełącznik elektromagnetyczny, miniaturowy, do obwodu drukowanego i gniazda wtykowego. Raster 5 mm. Wysokość 15,7 mm. Wyjście: 1Z - jeden zestaw zwierny - wyprowadzenia: 11(7)/21(4)-14(8)/24(5); AC1 - 16 A / 250 V; DC1 - 16 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(1) - A2(2), napięcie zasilania U_n - 12 V DC. Wymiary: 29 x 12,7 x 15,7 mm. Materiał styków: AgNi. IP 67. Opcje montażu gniazd: EC50, GD50, PW80 - do druku; GZT80, GZM80, GZS80 - montaż na szynie 35 mm lub przykręcane do płyty jedną śrubą M3. Uwaga: w przełączniku są galwaniczne połączenia wyprowadzeń 11 z 21 oraz 14 z 24.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005134463
Alt. ID produktu	RM85-2021-35-1012
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	600103
Seria produktu	Przełączniki Miniaturowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze PCB
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	12..12 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP67
Szerokość	12,7 mm
Wysokość	15,7 mm
Głębokość	29 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005025549
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005028625
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1140513
--------	---------