

Przełącznik czasowy - PIR153-048DC-00T

Przełącznik czasowy przemysłowy, wielofunkcyjny: 3P - trzy zestyki przełączne. Funkcje: E, Wu, Bi, Bp, R, Ws, Wa, Es.
Wejście - zaciski: (+)A1 - (-)A2; zewnętrzny zestyk sterujący S - zaciski: (+)A1 - B1, napięcie zasilania Un - 48 V DC.
Wyjście: zestyki 3P - zaciski: 11-12-14, 21-22-24, 31-32-34; AC1 - 10 A / 250 V, DC1 - 10 A / 24 V. Wymiary: 75 x 38 x 83,1 mm. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej dwoma wkrętami M3. IP 20.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005096839
Alt. ID produktu	PIR153-048DC-00T
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	855604
Seria produktu	Przełączniki Czasowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (EC001439)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Funkcja opóźnionego załączania	Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak
Funkcja załączania impulsowego	Tak
Funkcja wyłączenia impulsowego	Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt	Nie
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Tak
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Z gniazdem wtykowym	Tak
Możliwość sterowania zdalnego	Nie

Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	48..48 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Zakres nastawy czasu	0..0 s
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	3
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne	Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Szerokość	38,2 mm
Wysokość	85,4 mm
Głębokość	73 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005165078
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005151583
-------------------------	---------------